Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 11:00

Link do produktu: https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-ansline-12v65ah-p-264.html

Akumulator żelowy ANSLINE 12V/65Ah

Dostępność	**niedostępny**
Numer katalogowy	**ANS12/65**
Producent	**ANSLINE**

Opis produktu

#akumulator #żelowy #agm #ansline #akumulatory #żelowe

Akumulator żelowy ANSLINE 12V/65Ah

Pojemność akumulatora - 65 Ah,
Napięcie akumulatora - 12 V,
Długość akumulatora - 351,00 mm,
Szerokość akumulatora - 166,00 mm,
Wysokość akumulatora - 176,00 mm,
Waga akumulatora - 22,50 kg

Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji (w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu).

UWAGA
Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować (o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów).
Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 9V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.
Akumulatory żelowe należy :
ładować w temperaturze od 0' C do 40' C
rozładowywać w temperaturze - 15' C do + 50' C
przechowywać w temperaturze od - 15' C do + 40' C

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

Opłata depozytowa za akumulatory

Opłata depozytowa za akumulatory

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

Więcej >>>