Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:05

Link do produktu: https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-ansline-6v1-3ah-p-268.html



Akumulator żelowy ANSLINE 6V/1,3Ah

Numer katalogowy	**AN6/1,3**
Producent	**ANSLINE**

Opis produktu

Akumulator agm żelowy Ansline , akumulatory agm żelowy Ansline

Akumulator agm żelowy ANSLINE 6V/1,3Ah

Pojemność akumulatora - 1,3 Ah,

Napięcie akumulatora - 6 V,

Długość akumulatora - 97 mm,

Szerokość akumulatora - 24 mm,

Wysokość akumulatora - 52 mm,

Waga akumulatora - 0,3 kg,

Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji (w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu).

UWAGA
Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować (o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów).
Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 4,5V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.
Akumulatory żelowe należy :
ładować w temperaturze od 0' C do 40' C
rozładowywać w temperaturze - 15' C do + 50' C
przechowywać w temperaturze od - 15' C do + 40' C

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

Opłata depozytowa za akumulatory

Opłata depozytowa za akumulatory

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

Więcej >>>