

Link do produktu: <https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-ansline-6v28ah-p-265.html>



Akumulator żelowy ANSLINE 6V/2,8Ah

Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	ANS6/2,8
Producent	ANSLINE

Opis produktu

akumulatory agm żelowe ansline , akumulator agm żelowy ansline

Akumulator agm żelowy ANSLINE 6V/2,8Ah

Waga akumulatora - 0.60 kg
Wysokość akumulatora - 100 mm
Szerokość akumulatora - 34 mm
Długość akumulatora - 67 mm
Napięcie akumulatora - 6 V
Pojemność akumulatora - 2,8 Ah

Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji (w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu).

UWAGA Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować (o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów). Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 4,5V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.

*Akumulatory żelowe należy :
ładować w temperaturze od 0° C do 40° C
rozładowywać w temperaturze - 15° C do + 50° C
przechowywać w temperaturze od - 15° C do + 40° C*

Polecane linki latarki ,[odstraszacze](#) , akumulatory i baterie , noże i szczyrki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

[Więcej >>>](#)