

Link do produktu: <https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-ansline-6v4-5ah-p-401.html>



Akumulator żelowy ANSLINE 6V/4,5Ah

Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	ANS6/4,5
Producent	ANSLINE

Opis produktu

Akumulator AGM Anslin , akumulatory AGM Anslin

Akumulator żelowy AGM ANSLINE 6V/4,5Ah

Pojemność akumulatora - 4,5 Ah
 Napięcie akumulatora - 6 V
 Długość akumulatora - 70 mm
 Szerokość akumulatora - 47 mm
 Wysokość akumulatora - 101 mm
 Waga akumulatora - 0,87 kg

Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji (w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu

UWAGA

Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować (o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów).

Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 4,5V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.

*Akumulatory żelowe należy :
 ładować w temperaturze od 0° C do 40° C
 rozładowywać w temperaturze - 15° C do + 50° C
 przechowywać w temperaturze od - 15° C do + 40° C*

Polecane linki latarki ,[odstraszacze](#) , akumulatory i baterie , noże i szczyryki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

[Więcej >>>](#)