Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:21

Link do produktu: https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-sonnenschein-dryfit-a412120-ft-p-537.html



Akumulator żelowy SONNENSCHEIN DRYFIT A412/120 FT

Cena	**2 285,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie od 1 tygodnia do 6 miesięcy - termin realizacji cena i dostępność po potwierdzeniu zamówienia**
Numer katalogowy	**A412/120FT**
Producent	**SONNENSCHEIN**

Opis produktu

Akumulator żelowy SONNENSCHEIN DRYFIT , akumulatory żelowe SONNENSCHEIN DRYFIT

Akumulator żelowy SONNENSCHEIN DRYFIT A412/120 FT

Napięcie znamionowe akumulatora - 12 V
Pojemność znamionowa akumulatora - 120 Ah
Waga akumulatora - 40,0 kg
Długość akumulatora - 548,00 mm
Szerokość akumulatora - 115,00 mm
Wysokość akumulatora do pokrywy - 253,00 mm
Wys. max. akumulatora - 275,00 mm
Rodzaj wyprowadzenie - M 8 wyprowadzenie śrubowe

ZASTOSOWANIE
Typowe zastosowanie akumulatorów serii A400 to systemy zasilania rezerwowego w :
Telekomunikacji : stacjonarnej i ruchomej
Energetyce zawodowej : zakłady energetyczne i zakłady przemysłowe
Systemy UPS i oświetlenia awaryjnego
Systemy alarmowe

TECHNOLOGIA
Całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze żelu krzemowego). Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji również w niekorzystnych warunkach środowiska pracy. Akumulatory Sonnenschein A 400 FT charakteryzują się dużą trwałością użytkową, dobrą tolerancją na przeładowania oraz niskimi kosztami uruchomienia i eksploatacji w porównaniu do klasycznych akumulatorów z ciekłym elektrolitem. Wykonanie obudowy zostało optymalizowane dla zabudowy akumulatorów w standardowych szafach przemysłowych 23” oraz ETSI

bezobsługowe , zakres pojemności 120 > 165 Ah , trwałość projektowana 12 lat , bezpieczne głębokie rozładowanie , akumulatory z rekombinacją , przetwarzanie wtórne , płyta pastowana , bloki 12 V

A400 FT - Specyfikacja:

• Akumulatory Sonnenschein A400 FT (Front-Terminal) są niezastąpione wszędzie tam gdzie istnieje konieczność zintegrowania systemu zasilania w jednej obudowie.
• Projektowane dla prostej instalacji (od czoła).
• Bardzo dobre połączenie wielkości zgromadzonej energii do spodziewanej żywotności.
• Całkowicie bezobsługowe (brak dolewania wody) przez cały okres eksploatacji.
• Pojemność znamionowa : C10 = 120/165Ah do 1,80V w 20˚C
• Żywotność projektowana: 12 lat (do 80% pojemności znamionowej).
• Materiał obudowy: polipropylen HB.
• Pastowana płyta ze stopem wapniowym

• Ekstremalnie niskie gazowanie dzięki wewnętrznej rekombinacji gazów.
• Skrajnie niskie samorozładowanie: po 2 latach składowania (przy 20˚C) nie ma potrzeby doładowania.
• Krótki czas ładowania.
• Bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 T5.
• Bezproblemowy transport gotowych do pracy bloków. Akumulatory Sonnenschein A 400 mogą być bezpiecznie transportowane powietrzem, koleją lub drogą. (wg.IATA, DGR clause A 67)
• Recykling: Akumulatory ołowiowe są wartościowym surowcem.
• Przetwarzanie powtórnie akumulatorów A 400 przekracza 90%.
• Zgodność z normą europejską IEC 60896-21/22 oraz BS 6290-4

Sonnenschein A400
Zakres pojemności 120 Ah
Trwałość projektowana 12 lat
Trwałość w cyklach [zg. IEC] 600
Samo-rozładowanie na dzień < 0,05 [%]
Napięcie ładowania buforowego przy 20˚C - 2,27 [V/ogniwo]
Napięcie ładowania dla pracy cyklicznej przy 20˚C - 2,30 [V/ogniwo]

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

Opłata depozytowa za akumulatory

Opłata depozytowa za akumulatory

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

Więcej >>>