

Link do produktu: <https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-ansline-12v10ah-p-338.html>

Akumulator żelowy ANSLINE 12V/10Ah

Numer katalogowy	ANS12/10
Producent	ANSLINE

Opis produktu

akumulator Anslin , akumulatory Anslin ,

**Akumulator ANSLINE 12V/10Ah,
Pojemność akumulatora - 10 Ah,
Napięcie akumulatora - 12 V,
Dł. akumulatora - 151 mm,
Szer. akumulatora - 98 mm,
Wys. akumulatora - 95 mm,
Waga akumulatora 4.00 kg,**

Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji (w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu).

UWAGA

Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować (o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów).

Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 9V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.

Akumulatory żelowe należy :

ładować w temperaturze od 0° C do 40° C

rozładowywać w temperaturze - 15° C do + 50° C

przechowywać w temperaturze od - 15° C do + 40° C

Polecane linki latarki ,[odstraszacze](#) , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

[Więcej >>>](#)