

Link do produktu: <https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-ansline-12v40ah-p-278.html>



## Akumulator żelowy ANSLINE 12V/40Ah

Numer katalogowy **AN12/40**

Producent **ANSLINE**

### Opis produktu

Akumulator Anslin , akumulatory Anslin,

**Akumulator żelowy ANSLINE 12V/40Ah,**

**Pojemność akumulatora - 40 Ah,**

**Napięcie akumulatora - 12 V,**

**Długość akumulatora - 197 mm,**

**Szerokość akumulatora - 166 mm,**

**Wysokość akumulatora - 174 mm,**

**Waga akumulatora - 14,5 kg,**

**Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji ( w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu ).**

#### UWAGA

**Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować ( o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów ).**

**Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 9V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.**

**Akumulatory żelowe należy :**

**ładować w temperaturze od 0° C do 40° C**

**rozładowywać w temperaturze - 15° C do + 50° C**

**przechowywać w temperaturze od - 15° C do + 40° C**

Polecane linki latarki ,[odstraszacze](#) , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy

**OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ**

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę**

[Więcej >>>](#)