

Link do produktu: <https://www.akumulatory.tm.pl/akumulator-zelowy-sonnenschein-dryfit-a412170ft-p-877.html>



Akumulator żelowy SONNENSCHN DRYFIT A412/170FT

Cena	1,00 zł
Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	A412/170FT
Producent	SONNENSCHN

Opis produktu

#akumulator #żelowy #SONNENSCHN #DRYFIT #A412-170ft #akumulatory #żelowe

Akumulator żelowy SONNENSCHN DRYFIT A412/120 FT

Rodzaj wyprowadzenie - M 8 wyprowadzenie śrubowe
Wys. max. akumulatora - 320,00 mm
Wysokość akumulatora do pokrywy - 320,00 mm
Szerokość akumulatora - 128,00 mm
Długość akumulatora - 568,00 mm
Waga akumulatora - 58,40 kg
Pojemność akumulatora - 165 Ah
Napięcie akumulatora - 12 V

ZASTOSOWANIE

Typowe zastosowanie akumulatorów serii A400 to systemy zasilania rezerwowego w :
Systemy alarmowe
Systemy UPS i oświetlenia awaryjnego
Energetyce zawodowej : zakłady energetyczne i zakłady przemysłowe
Telekomunikacji : stacjonarnej i ruchomej

TECHNOLOGIA

Całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze żelu krzemowego). Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji również w niekorzystnych warunkach środowiska pracy.

Akumulatory Sonnenschein A 400 FT charakteryzują się dużą trwałością użytkową, dobrą tolerancją na przeładowania oraz niskimi kosztami uruchomienia i eksploatacji w porównaniu do klasycznych akumulatorów z ciekłym elektrolitem. Wykonanie obudowy zostało optymalizowane dla zabudowy akumulatorów w standardowych szafach przemysłowych 23" oraz ETSI.

bezobsługowe , zakres pojemności 120 > 165 Ah , trwałość projektowana 12 lat , bezpieczne głębokie rozładowanie , akumulatory z rekombinacją , przetwarzanie wtórne , płyta pastowana , bloki 12 V

A400 FT - Specyfikacja:

- Akumulatory Sonnenschein A400 FT (Front-Terminal) są niezastąpione wszędzie tam gdzie istnieje konieczność zintegrowania systemu zasilania w jednej obudowie.
 - Projektowane dla prostej instalacji (od czoła).
- Bardzo dobre połączenie wielkości zgromadzonej energii do spodziewanej żywotności.
- Całkowicie bezobsługowe (brak dolewania wody) przez cały okres eksploatacji.
- Pojemność znamionowa : C10 = 120/165Ah do 1,80V w 20°C
- Żywotność projektowana: 12 lat (do 80% pojemności znamionowej).
 - Materiał obudowy: polipropylen HB.
 - Pastowana płyta ze stopem wapniowym
- Ekstremalnie niskie gazowanie dzięki wewnętrznej rekombinacji gazów.
 - Skrajnie niskie samorozładowanie: po 2 latach składowania (przy 20°C) nie ma potrzeby doładowania.
 - Krótki czas ładowania.
- Bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 T5.

- Bezproblemowy transport gotowych do pracy bloków.
Akumulatory Sonnenschein A 400 mogą być bezpiecznie transportowane powietrzem, koleją lub drogą.
(wg.IATA, DGR clause A 67)
- Recykling: Akumulatory ołowiowe są wartościowym surowcem.
- Przetwarzanie powtórnie akumulatorów A 400 przekracza 90%.
- Zgodność z normą europejską IEC 60896-21/22 oraz BS 6290-4.

Sonnenschein A400

Zakres pojemności 120 Ah

Trwałość projektowana 12 lat

Trwałość w cyklach [zg. IEC] 600

Samorozładowanie na dzień < 0,05 [%]

Napięcie ładowania buforowego przy 20°C - 2,27 [V/ogniwo]

Napięcie ładowania dla pracy cyklicznej przy 20°C - 2,30 [V/ogniwo]

Polecane linki latarki ,odstraszacze , [akumulatory i baterie](#) , noże i scyzoryki , sklep internetowy

OPŁATA DEPOZYTOWA 35,00 ZŁ

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

[Opłata depozytowa za akumulatory](#)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych - 35 zł za sztukę

[Więcej >>>](#)